


 <p>УРАЛРЕСУРС производственно-монтажная компания</p>	 г. Екатеринбург, ул. Блюхера 88 оф.	
	 (343) 227-10-00	 pmk-urres.ru
	 (343) 213-33-55	 zabor@urres.ru
Незаменимые комплектующие для теплиц		
Эскиз	Комплектация	Цена, руб.
<p>"Планка торцевая" - длина 2100мм Планка торцевая предназначена для защиты торцов поликарбоната от попадания пыли грязи и насекомых тем самым продлевая срок его службы.</p>		50
<p>"Соединительный профиль" - длина 6000мм Соединитель стыковочный применяется для стыковки листов поликарбоната между собой в процессе монтажа конструкций.</p>		300
<p>"Шайба монолитная" Шайба монолитная - не рассыхается под воздействием ультрафиолета, надежно фиксирует поликарбонат на металлической или деревянной конструкции.</p>		6.0
<p>"Шайба с прокладкой" Термошайба на ножке с прокладкой из полипропилена - выполняет функцию плотной фиксации поликарбоната к каркасу требуемой конструкции. Менее долговечна, чем монолитная шайба.</p>		4.5
<p>"Брус пропитанный 100x100" Брус пропитанный 100x100мм - послужит надежным фундаментом для будущей теплицы. Защищен специальным составом от гниения, гнили и насекомых вредителей.</p>		150 (пог/м)
<p>"Брус пропитанный 150x100" Брус пропитанный 150x100мм - послужит надежным фундаментом для будущей теплицы. Защищен специальным составом от гниения, гнили и насекомых вредителей.</p>		180 (пог/м)

<p>"Перфолента" - ширина 25мм - длина 25 метров</p> <p>Перфорированная лента защищает нижние открытые торцы сот поликарбоната. Отверстия в ленте позволяют "дышать" поликарбонату, а так же выводить лишний конденсат из сот, и в то же время перфолента препятствует проникновению пыли и насекомых.</p>		<p>625 (рулон)</p>
<p>"Гермолента" - ширина 25мм - длина 25 метров</p> <p>Герметичная лента защищает верхние открытые торцы сот поликарбоната. Герметичность ленты препятствует попаданию осадков и насекомых внутрь сот поликарбоната, что значительно продлевает срок его службы.</p>		<p>500 (рулон)</p>
<p>"Автопроветриватель"</p> <p>Устройство для автоматического проветривания устанавливается на форточки теплицы и позволяет проветривать ее в жаркие периоды лета. Основным элементом конструкции является конденсатор, который при нагревании толкает поршень конструкции тем самым открывая форточку.</p>		<p>2000</p>
<p>"Система капельного полива" - общая длина 50 метров</p> <p>Система автоматического капельного полива равномерно распределяет поступление влаги для растений через систему шлангов. Является удобным средством для дачников так как позволяет сэкономить время для ухода за посадками в теплице.</p>		<p>от 1.000</p>